

MEDSWAP 22"

Panel PC à batteries swapables

Propulsé par un processeur Intel® Core™ i5 ou i7 ultra performant, le MedSwap assure une autonomie sans interruption grâce à ses batteries remplaçables à chaud. Ses caractéristiques spécifiques lui confèrent une utilisation optimale dans des environnements nécessitant des normes d'hygiène strictes.



CARATÉRISTIQUES



Processeur Intel Core i5 ou i7



3 batteries Li-ion - 12.4 V
8 à 16 heures d'autonomie



Technologie capacitive projetée
multi-couches de 22" et grands angles
de vision



Revêtement spécifique antimicrobien
IP65



CE Médical



S'adapte à tous types de supports :
chariots de soins, supports muraux,
bras, pieds médicaux.

OPTIONS DISPONIBLES



Station de charge
6 emplacements



Adaptateur secteur
CE Médical



Monture support
bureau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran	21.5" Touchscreen 1920 x 1080
Processeur	Intel® Core™ Ultra 5 processor 14ème génération Intel® Core™ Ultra 7 processor 14ème génération
Système d'exploitation	Windows 10 ou 11
Stockage	SSD de 256 Go à 4 To
RAM	de 8 Go à 64 Go
Interface réseau	Ethernet 10/100/1000 MB Base-T LAN; Wi-Fi 802.11ax, 2,4/5 GHz Dual Band
Batteries	batteries swapables Li-Ion 8250mAh, 90Wh
I/O Ports	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 HDMI (1.4a), 2 ports COM RS232, 1x RJ45, 1 x audio jack (3,5mm), 1 DC jack in, DC out 1x12V,1x15V (option), 1x 19V
Alimentation	Input: 100 – 240V AC; Output: 19V DC, 6.31A
Dimensions	13.6 x 20.4 x 1.6 in/345.9 x 516.9 x 40.4 mm
Poids	5,7 kg (sans batterie) ; 7,2 kg (avec 3 batteries)
Matière	ABS + Plastique avec revêtement antimicrobien
Monture	VESA 100 x 100 mm (adaptateur 75 x 75 mm disponible)
Certifications	ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1, IEC60601-1-2, FCC Part 18, FCC Part 15 Class B, GB 17625.1, GB 4943.1, GB/T 9254, CE-EMC, CE-RED, Energy Star 8.0, RCM, CCC
Température de fonctionnement	En marche : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Stockage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humidité	0% - 90 %
Options disponibles	Lecteur NFC/RFID Lecteur CAC/Smart Card Caméra 5 Mp